CA27VMW
Technische Daten



Allgemeine Daten	
Typ	CA27VMW
Verpackungsmenge	1
Artikelnummer	2CPX052223R9999
Warentarifnummer	85381000
Ursprungsland	Deutschland
Bauart	Kleinverteiler
Kombination Produkthierarchie Hauptgruppe und Gruppe - 2520 (SUJ)	0202
Listenpreis	1.310,00 €

Kleinverteiler, teilausgebauter Schrank, Anbaumöglichkeit: oben und unten, Montageart: Aufputz, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör) Schutzklasse I möglich, Schutzart IP30, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, IK-Code IK07, Bemessungsbetriebsspannung Ue 400V AC 50/60 Hz, Bemessungsstrom In 125 A, pulverbeschichtet, in RAL 9016, Gehäuse aus Stahlblech, Stahlblechtür belüftet WIFI, Tür aus Stahlblech, in RAL 9016, mit Standardverschluss, Türöffnungswinkel 120 Grad, Türanschlag rechts oder links, Leitungseinführung oben über Membranflansch montiert, unten über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1100 x 550 x 160, Rasteinheit 7 RE, Feldbreite 2, Platzeinheiten 84, Reihenabstand: 125, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, mit N/PE Quick-Steckklemme, Kabelabfangschiene integriert, ausgebaut mit Verteilerfeld und Multimediafeld, Geräteträger herausnehmbar

CA27VMW
Technische Daten

Technische Daten

Abdeckungsverschluss	90 Grad Druck-Drehverschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue [V] AC	400 V
Bemessungsfrequenz f [Hz]	50/60 Hz
Bemessungsstrom In [A]	125 A
Geräteträger	herausnehmbar
Geräteträger herausnehmbar	Ja
Kabelabfangschiene	integriert
Klemmenart	Quick-Steckklemme
Klemmenbestückung	mit N/PE
Schutzart [IP]	IP30
Schutzart ohne Tür [IP]	IP30
Schutzklasse	schutzisoliert
Schutzklasse mit Zubehör	in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör) Schutzklasse I möglich
Türanschlag	rechts oder links
Türart	Stahlblechtür belüftet WIFI
Türöffnungswinkel [Grad]	120 °
Verlustleistung T 20K [Watt]	55.4 W
Verlustleistung T 30K [Watt]	86.3 W
Verschlussart Schloss	Standardverschluss

Normen

DIN EN 61439-1	Ja
DIN EN 61439-3	Ja

Umgebungsbedingung

Einsatzbereich	Innenbereich

Lieferform

Tiefe der Verpackung	0,165 m
Breite der Verpackung	0,556 m
Länge der Verpackung	1,102 m
Bruttogewicht	21,659 kg
Anzahl pro Basismengeneinheit (Verpackungseinheit)	1
Auslieferungszustand	mit Tür
Basismengeneinheit	Stück
Lieferform	teilausgebauter Schrank

Lieferform

Menge Verpackungseinheit Basis	1
Menge Verpackungseinheit Palette	8

Ausbauvarianten

Anbaumöglichkeit	oben und unten
Ausbauvariante	ausgebaut mit Verteilerfeld und Multimediafeld


Konstruktive Daten

Anzahl Gerätereihen	7
Farbe [RAL]	Verkehrsweiß
Farbe Abdeckung	Lichtgrau
Farbe Tür	Verkehrsweiß
IK-Code	IK07
Leitungseinführung oben	Membranflansch montiert
Leitungseinführung unten	Flanschöffnung vorgeprägt
Nennmaß außen Breite [FB]	2 FB
Nennmaß außen Breite [mm]	550 mm
Nennmaß außen Höhe [mm]	1100 mm
Nennmaß außen Höhe [RE]	7
Nennmaß außen Tiefe [mm]	160 mm
Oberflächenbeschaffenheit	pulverbeschichtet
Platzeinheiten [PLE]	84
Werkstoff Abdeckungen	Kunststoff
Werkstoff Gehäuse	Stahlblech
Werkstoff Tür	Stahlblech


Aufstellungart

Hohlwandeinbaumöglichkeit	Nein
Montageart Aufputz	Ja
Montageart Hohlwand	Nein
Montageart teilversenkt	Nein
Montageart Unterputz	Nein


CA27VMW
Zubehör




CZL61
Erdungsset KV Aufputz
EAN
Art.-Nr. 2CPX052449R9999
Listenpreis 23,80 €




CZT2
Sicherheitsschloß
EAN
Art.-Nr. 2CPX052412R9999
Listenpreis 48,70 €




CZ9P16
Leitungshalter Compact CA
EAN
Art.-Nr. 2CPX052556R9999
Listenpreis 6,05 €



CZT5
Schwenkhebel f.Profilhalbzyl.
EAN
Art.-Nr. 2CPX052488R9999
Listenpreis 93,00 €




CZ4
Isolierrahmen oben/unten
EAN
Art.-Nr. 2CPX052462R9999
Listenpreis 26,40 €



CZ2
Schrankverbindungs-Schrauben
EAN
Art.-Nr. 2CPX052460R9999
Listenpreis 17,60 €



CZ1P4
Außenbefestigslaschen (4St.)
EAN
Art.-Nr. 2CPX052459R9999
Listenpreis 43,00 €




CZF3
Verschlußflansch
EAN
Art.-Nr. 2CPX052437R9999
Listenpreis 28,50 €



CZF4
Flansch für Rohreinführ.oben
EAN
Art.-Nr. 2CPX052438R9999
Listenpreis 32,80 €



TZ503
Klinkengr.+Schild m.Schloss
EAN
Art.-Nr. 2CPX010487R9999
Listenpreis 94,50 €




TZ504
Klinkengr.+Schild o.Schloss
EAN
Art.-Nr. 2CPX010488R9999
Listenpreis 65,50 €



TZ505
Knebelgr.+Schild m.Schloss
EAN
Art.-Nr. 2CPX010489R9999
Listenpreis 76,00 €

STRIEBEL & JOHN
EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE


CA27VMW
Zubehör




TZ506
Knebelgr.+Schild o.Schloss
EAN
Art.-Nr. 2CPX010490R9999
Listenpreis 50,00 €



TZ507
Schlüsselsch. Doppelb.3/5mm
EAN
Art.-Nr. 2CPX010491R9999
Listenpreis 12,50 €



TZ508
Schlüsselsch. 3/4kt.+D Benz
EAN
Art.-Nr. 2CPX010492R9999
Listenpreis 12,50 €



CZT27H
Stangenverschluß Schw.heb. 7R
EAN
Art.-Nr. 2CPX052420R9999
Listenpreis 38,60 €

ABB STRIEBEL & JOHN GmbH
Am Fuchsgraben 2 - 3
77880 Sasbach
Deutschland
Telefon: 07841 / 609-0
Telefax: 07841 / 609-400

striebelundjohn.com

Hinweis:
Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor.
Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten maßgebend. ABB STRIEBEL & JOHN übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ABB STRIEBEL & JOHN verboten.
© Copyright ABB STRIEBEL & JOHN. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notice.