

91cm Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß

Product ID: MDP2VGAMM3W



Mit dem aktiven Mini DisplayPort-auf-VGA-Kabel MDP2VGAMM3W können Sie Ihren Mini DisplayPort-fähigen Desktop oder Laptop direkt an einen in der Nähe befindlichen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen und so die Kosten für zusätzliche Adapter sparen und die Unordnung zusätzlicher Kabel vermeiden. Der Konverter ist in elegantem Weiß gehalten und so hervorragend zum Anschließen von Mac®-Computern geeignet.

Das Adapterkabel ist mit Intel® Thunderbolt™ kompatibel, wenn es direkt an einen entsprechenden DisplayPort over Thunderbolt-E/A-Port angeschlossen wird. Und da das Konverterkabel Videoauflösungen bis zu 1920x1200 unterstützt, können Sie ohne Abstriche an die Videoqualität eine DisplayPort-Videoquelle in VGA konvertieren.

Der MDP2VGAMM3W wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Verwenden Sie Ihren VGA-Monitor als zweites Display, das mit einem Mini DisplayPort-Ausgang verbunden ist
- Verbinden Sie einen Mini DisplayPort-Computer mit einem VGA-Projektor für Präsentationen oder Besprechungen in einem Sitzungssaal oder Auditorium
- Schließen Sie Ihr vorhandenes VGA-Display (Monitor, Projektor) an ein DisplayPort-Ausgabegerät (PC, Laptop, Mac, Ultrabook) an

Features

- Aktive Mini DisplayPort-auf-VGA-Konvertierung
- Plug and Play-Installation
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 (WUXGA) und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p
- Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können

Hardware	Warranty	2 Years
	Adapterstil	Cable Adapter
	Chipset-ID	ANALOGIX 9832
	Konvertertyp	Aktiv
	USB-Passthrough	Nein
Leistung	Max. Analogauflösungen	1920x1200 / 1080p (Output)
	Max. Digitalauflösungen	1920x1200 / 1080p (Input)
	Max. Kabellänge	3 ft [0.9 m]
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
	Steckverbinder B	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Weiß
	Kabellänge	3 ft [0.9 m]
	Produktbreite	1.3 in [34 mm]
	Produktgewicht	2.8 oz [78 g]
	Produkthöhe	0.6 in [15 mm]
	Produktlänge	36.6 in [930 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	0.2 lb [0.1 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapterkabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.