



dLAN 200 AVduo Starter Kit

Stand: 24.05.2012

Technische Angaben

Standards	Ethernet-Spezifikation IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, Auto MDI / X HomePlug AV
Protokolle	CSMA/CA
Übertragungsgeschwindigkeit	200 Mbit/s
Übertragungsverfahren	asynchron
Modulation	OFDM - 1155 Träger, 1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK
Datenweg	Ethernet <-> Stromnetz
Reichweite	300 m
Sicherheit	128Bit AES-Verschlüsselung über Stromnetz (per Tastendruck aktivierbar)
LEDs	Power / dLAN
dLAN-Anschluss	EURO-Netzstecker
Geräte-Anschluss	2 x Ethernet RJ45
Leistungsaufnahme	Maximal 0.1A mit: - Maximal: 2.6W - Typisch: 2.1W - Stand-by: 0.5W
Spannungsversorgung	AC 230 V, 50 / 60 Hz
Temperatur	Lagerung: -25°C – 70°C Betrieb: 0°C – 40°C
Gewicht	110 g
Maße	80,2 x 65,8 x 29,1 mm (Höhe x Breite x Tiefe)
Umgebungsbedingungen	10–90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Systemvoraussetzungen	Ethernet-Schnittstelle
Betriebssysteme	Windows® XP _{32bit} , Windows® Vista _{32/64bit} , Windows® 7 _{32/64bit} , Linux®, Mac OS® X
Zulassungen	CE-konform gemäß den technischen Anforderungen für alle Länder der EU und die Schweiz: EN 55022, EN 50412, EN 60950



dLAN 200 AVduo Starter Kit

Stand: 24.05.2012

Vertriebsinformationen

Artikelnummer	09054 (DE,AT), 09055 (FR), 09056 (BE,PL,CZ,SK), 09057 (NL,ES,PT), 09058 (CH), 09059 (EU)
EAN-Code	4250059690547 (DE,AT), 4250059690554 (FR), 4250059690561 (BE,PL,CZ,SK), 4250059690578 (NL,ES,PT), 4250059690585 (CH), 4250059690592 (EU)
Garantie	3 Jahre
Service & Support	Telefon- und Email-Support. Die Rufnummern und Email-Adressen finden Sie auf dem Supportflyer, der dem Produkt beiliegt, und auf der devolo-Webseite.
Ausführung	Wallplug-Kunststoff-Gehäuse
Gewicht	435 g
Verpackungsgröße	190 x 115 x 81 mm (Breite x Höhe x Tiefe)
Zubehör	▪ Ethernet-Kabel RJ45-RJ45 (Cat 5) ▪ Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung - CD-ROM: Software und Dokumentation

WEEE Zusatzinformationen

Gewicht WEEE	310 g
Papier (Grüner Punkt)	100 g
Plastik (Grüner Punkt)	6 g
sonstiges (Grüner Punkt)	0,4 g

© 2012 devolo AG, Germany. Alle Rechte vorbehalten.
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.