

## MS 36-18 LTX BL 40 (601613850) Akku-Kettensäge 18V; Karton

Bestell-Nr. 601613850  
EAN 4061792204126



Abbildung stellvertretend



- Durchzugsstarke Akku-Motorsäge für schnelle, gleichmäßige Schnitte beim Fällen, Entasten, Ablängen und Bauen mit Holz
- Wartungsfreier, kraftvoller Brushless-Motor mit Direktantrieb für maximale Akkulaufzeiten und eine hohe Kettengeschwindigkeit bis 22 m/s
- Flexibles Arbeiten dank stufenloser Geschwindigkeitssteuerung
- Rückschlagarme Kette für leichtgängige, sichere Schnitte und geringe Vibrationen
- Maximaler Anwenderschutz durch Kettenschnellstopp bei Rückschlag und Loslassen des Schalters
- Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
- Hoher Arbeitskomfort durch gummierten Handgriff, kompakte Bauform und geringes Gewicht im Vergleich zu Benzin-Kettensägen
- Automatische Kettenschmierung für höchste Schnittleistung bei minimalem Wartungsaufwand
- Einfaches Nachspannen und Wechseln der Sägekette
- Halbtransparenter Öltank mit Schnellverschluss zum bequemen Kontrollieren und Nachfüllen des Kettenöls
- Robuster Krallenanschlag aus Metall für optimale Führung und kraftsparendes Sägen
- Fällleiste für zielgenaues Peilen der Fällrichtung
- Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
- 100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische Werte

### Kennwerte

Art des Akkupacks	Li-Power / LiHD
Akkuspannung	18 V
Schienenlänge	40 cm
Schnittlänge	36 cm
Max. Kettengeschwindigkeit	22 m/s
Sägekette Zahnform	Halbmeissel / Niederprofil
Sägekette Zahnteilung	3/8" LP
Treibgliedstärke	1.1 mm
Anzahl Treibglieder	56
Ölbehältervolumen	200 ml
Gewicht ohne Akkupack	3.2 kg
Gewicht mit Akkupack	4.6 kg

### Vibration

Leerlauf	2.6 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Sägen Weichholzstamm	4.1 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Geräuschemission

Schalldruckpegel	86 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	103 dB(A)
Messunsicherheit K	2.2 dB(A)

## Lieferumfang

Oregon Sägeschiene 40 cm  
Oregon Sägekette 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm)  
Sägekettenschutz  
Kombischlüssel  
ohne Akkupack, ohne Ladegerät