



85342239



IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m R.1/R.3 polarweiß glänzend

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, μ -Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.

- Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z. B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen)
- Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste
- mit Tastensperre
- Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
- mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
- mit Taste für Ein/Aus/Automatik
- mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange
- LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige
- μ -Prozessor gesteuerte Arbeitsweise
- Hinweis: Bei Integration dieses Artikels in die Serie 1930 ist ausschließlich der Rahmen 1fach für Zentralstück Ø 58 mm, Bestell-Nr.: 1382 0., zu verwenden.
Der Einbau in Mehrfachkombinationen der Serie 1930 ist nicht möglich!

Technische Merkmale

Nennmontagehöhe	2,2 m
Nachlaufzeit, einstellbar	$\approx 10 \text{ s} \dots 30 \text{ min}$
Ansprechhelligkeit, einstellbar	$\approx 5 \dots 1000 \text{ lx}$, Tagbetrieb
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar	10 ... 100 %
Kurzzeitbetrieb	200 ms
Immunitätszeit	$\approx 10 \text{ s}$
Erfassungsfeld, rechteckig	$\approx 8 \times 12 \text{ m}$
Reichweite frontal	$\approx 8 \text{ m}$
Reichweite seitlich	je $\approx 6 \text{ m}$
Betriebstemperatur	$-5 \dots 45 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Aufbauhöhe	34 mm
Werkstoff	Thermoplast
Farbe	polarweiß glänzend