

Fujitsu empfiehlt Windows.

# Datenblatt

## FUJITSU Desktop ESPRIMO C720

### USSF-PC (mit ultrakleinem Formfaktor)

Der FUJITSU ESPRIMO C720 zeichnet sich durch einen extrem kleinen Formfaktor und ein Volumen von knapp 8 Litern aus – das ideale Gerät für kleine Büros. Ein Netzteil mit einer Energieeffizienz von 90 % und Intel® Standard Manageability senken Ihre Energie- und Administrationskosten. Ein professioneller Intel® Core™-Prozessor ist Garant für hohe Leistung. Und EraseDisk gewährleistet eine sichere Systemausmusterung.

#### „Grüne“ Technologie

Fujitsus Beitrag zum Umweltschutz und zur Nachhaltigkeit

- Modernes, umweltbewusstes Produktkonzept von der Entwicklung bis zum Recycling.

#### Energieeffizienz

Reduzierter Energieverbrauch und niedrigere Kosten - ohne Leistungsverlust

- Neueste Technologie, Prozessoren mit geringem Energiebedarf und erweiterte Energieverwaltungseinstellungen

#### Hergestellt in Deutschland

Hervorragende Qualität und stabile Funktionalität gemäß deutschen Produktionsstandards

- Entwicklung, Fertigung und Funktionstests - alles unter einem Dach in Deutschland

#### Flexibilität

Auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Systeme

- Flexibles Logistikkonzept - Customizing-Programm (made4you)

#### Kompaktes Design

Hochwertiger PC für Büroumgebungen mit minimalem Platzbedarf, sowohl horizontal als auch vertikal nutzbar.

- PC mit extrem kleinem Formfaktor und nur 7,4 Liter Volumen, integriertem, hoch effizientem Netzteil, bestehenden Schnittstellen und seriellen Ports mit Stromversorgung



# Komponenten

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prozessor</b>                     | Intel® Core™ i7-4790-Prozessor (4 Kerne / 8 Threads, 3.60 GHz, bis zu 4,0 GHz, 8 MB, Intel® HD Graphics 4600) *<br>Intel® Core™ i5-4690-Prozessor (4 Kerne / 4 Threads, 3.50 GHz, bis zu 3,9 GHz, 6 MB, Intel® HD Graphics 4600) *<br>Intel® Core™ i5-4590-Prozessor (4 Kerne / 4 Threads, 3.30 GHz, bis zu 3,7 GHz, 6 MB, Intel® HD Graphics 4600) *<br>Intel® Core™ i3-4170 Prozessor (2 Kerne / 4 Threads, 3.70 GHz, 3 MB, Intel® HD Graphics 4400)<br>Intel® Pentium®-Prozessor G3460 (2 Kerne / 2 Threads, 3.50 GHz, 3 MB, Intel® HD-Grafiken)<br>Intel® Pentium®-Prozessor G3260 (2 Kerne / 2 Threads, 3.30 GHz, 3 MB, Intel® HD-Grafiken)<br>Intel® Celeron®-Prozessor G1840 (2 Kerne / 2 Threads, 2.80 GHz, 2 MB, Intel® HD-Grafiken)<br>*mit Intel® Turbo Boost-Technologie (Taktrate und Leistung variieren je nach Arbeitslast und anderen Variablen) |
| <b>Betriebssysteme</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Betriebssystem</b>                | Windows 8.1 Pro<br>Windows 8.1<br>Windows 7 Professional 64-bit<br>Windows 7 Professional 32-bit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Betriebssystemkompatibel</b>      | Windows 10 Pro (license + recovery media only)<br>openSUSE Linux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Speichermodule</b>                | 2 GB (1 Modul(e) 2 GB) DDR3, ungepuffert, kein ECC, 1.600 MHz, PC3-12800, DIMM<br>4 GB (1 Modul(e) 4 GB) DDR3, ungepuffert, kein ECC, 1.600 MHz, PC3-12800, DIMM<br>8 GB (1 Modul(e) 8 GB) DDR3, ungepuffert, kein ECC, 1.600 MHz, PC3-12800, DIMM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Festplattenlaufwerke (intern)</b> | SSD SATA III Premium, 512 GB, 2,5 Zoll<br>SSD SATA III Premium, 256 GB, 2,5 Zoll<br>SSD SATA III Premium, 128 GB, 2,5 Zoll<br>SSD SATA III, 256 GB, 2,5 Zoll<br>SSD SATA III, 128 GB, 2,5 Zoll<br>SSD SATA III, 256 GB, 2,5 Zoll, SED<br>SSD SATA III, 128 GB, 2,5 Zoll, SED<br>SSHD SATA III, 7.200 U/min, 1.000 GB, 3,5 Zoll<br>SSHD SATA III, 5.400 U/min, 500 GB, 2,5 Zoll<br>HDD SATA III, 7.200 U/min, 500 GB, 3,5 Zoll, geschäftskritischer<br>HDD SATA III, 7.200 U/min, 2.000 GB, 3,5 Zoll<br>HDD SATA III, 7.200 U/min, 1.000 GB, 3,5 Zoll<br>HDD SATA III, 7.200 U/min, 500 GB, 3,5 Zoll<br>HDD SATA II, 5.400 U/min, 320 GB, 2,5 Zoll                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Festplatte – Hinweise</b>         | Bis zu 20 GB Festplattenplatz für Systemwiederherstellung reserviert<br>SSHD (Solid State Hard Disk, Hybrid Drive)<br>SSD (Solid State Disk)<br>SED (Self-Encrypting Drive)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Grafik</b>                        | NVIDIA® NVS™315 LP, 1 GB<br>NVIDIA® GeForce® GT630 DisplayPort 2GB LP "0-Watt", 2 GB<br>NVIDIA® GeForce® 605 DisplayPort 1GB LP, 1 GB<br>LFH59/ 2 x DVI-I-Adapterkabel<br>LFH59/ 2 x DP-Adapterkabel<br>DP-zu-DVI-D-Adapterkabel (Einzelverbindung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Laufwerke (optional)</b>          | BD Triple Writer SATA Slim (Tray)<br>DVD Supermulti SATA Slim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Add-on-Schnittstellenkarten/-Komponenten (optional)**

WLAN 802.11 b/g/n (2x2), (nur bestimmte Regionen, nicht für Indonesien)  
 Parallelschnittstelle  
 Gigabit Ethernet PCIe x1, DS  
 eSATA-Schnittstelle  
 Dual Serial Card PCIe x1

## Basiseinheit

|                                              |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basiseinheit                                 | ESPRIMO C720                                                                                                                                                                                |
| <b>Mainboard</b>                             |                                                                                                                                                                                             |
| Mainboard-Typ                                | D3224                                                                                                                                                                                       |
| Formfaktor                                   | proprietär                                                                                                                                                                                  |
| Chipsatz                                     | Intel® Q85                                                                                                                                                                                  |
| Prozessorsockel                              | LGA 1150                                                                                                                                                                                    |
| Maximale Prozessoranzahl                     | 1                                                                                                                                                                                           |
| Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.) | 32 GB                                                                                                                                                                                       |
| Speichersteckplätze                          | 4 DIMM (DDR3)                                                                                                                                                                               |
| Speicherfrequenz                             | 1.600 MHz                                                                                                                                                                                   |
| Speicher – Hinweise                          | Unterstützung für Dual Channel<br>Für eine ausreichende Dual-Channel-Leistung müssen mindestens 2 Speichermodule bestellt werden. Die Kapazität auf den einzelnen Kanälen muss gleich sein. |
| LAN                                          | 10/100/1000 MBit/s Intel® I217LV                                                                                                                                                            |
| BIOS-Version                                 | AMI Aptio 4.6                                                                                                                                                                               |
| BIOS-Funktionen                              | BIOS Flash EPROM-Aktualisierung per Software<br>Wiederherstellungs-BIOS<br>Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)                                                                     |
| Audiotyp                                     | On Board                                                                                                                                                                                    |
| Audiocodec                                   | Realtek ALC671                                                                                                                                                                              |
| Audiofunktionen                              | Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio                                                                                                                    |
| <b>I/O-Controller on Board</b>               |                                                                                                                                                                                             |
| Serial ATA gesamt                            | 3                                                                                                                                                                                           |
| davon SATA III                               | 3                                                                                                                                                                                           |
| davon eSATA                                  | 1 (optional)                                                                                                                                                                                |
| Controller-Funktionen                        | Serial ATA II (3 Gbit)<br>Serial ATA III (6 Gbit)<br>NCQ<br>AHCI                                                                                                                            |
| <b>Schnittstellen</b>                        |                                                                                                                                                                                             |
| Audio: Line-Eingang                          | 1                                                                                                                                                                                           |
| Audio: Line-Ausgang                          | 1                                                                                                                                                                                           |
| Audio frontseitig: Mikrofon                  | 1                                                                                                                                                                                           |
| Audio frontseitig: Kopfhörer                 | 1                                                                                                                                                                                           |
| USB 2.0 gesamt                               | 8                                                                                                                                                                                           |
| USB 3.0 gesamt                               | 4                                                                                                                                                                                           |
| USB frontseitig                              | 2x 2.0/ 2x 3.0                                                                                                                                                                              |
| USB rückseitig                               | 4 x 2,0 / 2 x 3,0                                                                                                                                                                           |
| USB intern                                   | 2                                                                                                                                                                                           |
| VGA                                          | 1 (über DVI an VGA-Adapter, Teil der Lieferung)                                                                                                                                             |

**Schnittstellen**

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| DisplayPort                    | 1                                                    |
| DVI                            | 1 (DVI-I)                                            |
| Seriell (RS-232)               | 2 (betrieben, 9-Pin, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel) |
| Maus/Tastatur (PS/2)           | 2                                                    |
| Ethernet (RJ-45)               | 1                                                    |
| Parallel                       | 1 (optional) (25-polig mit EPP und ECP)              |
| eSATA                          | 1 (optional)                                         |
| Schnittstellenmodul - Hinweise | Anytime USB Charge-Funktionalität                    |

**Eingabegerät/Komponenten**

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Optische USB-Radmaus                                                             |
| Eingabegeräte (optional) | Optische USB/PS2-Maus mit Tilt-Wheel-Technologie<br>KBPC PX ECO<br>Maus M440 ECO |

**Laufwerkschächte**

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Laufwerkschächte, gesamt   | 2                            |
| Interne 3,5-Zoll-Schächte  | 1                            |
| Externe 5,25-Zoll-Schächte | 1                            |
| Laufwerkschacht - Hinweise | schlankes optisches Laufwerk |

**Steckplätze**

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| PCI-Express 3.0 x16 | 1 x (220 mm / 8.66 Zoll) Low-Profile |
|---------------------|--------------------------------------|

**Grafik on Board**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Markenname der Grafikkarte        | Intel® HD Graphics, HD Graphics 4400, HD Graphics 4600 (je nach CPU)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gemeinsam genutzter Videospeicher | bis zu 1.782 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TFT-Auflösung (VGA)               | 1.024 x 768 Pixel<br>1.280 x 1.024 Pixel<br>1.360 x 768 Pixel<br>1.440 x 900 Pixel<br>1.600 x 900 Pixel<br>1.600 x 1.200 Pixel<br>1.680 x 1.050 Pixel<br>1.920 x 1.080 Pixel                                                                                                                                                                   |
| TFT-Auflösung (DVI)               | 1.280 x 1.024 Pixel<br>1.360 x 768 Pixel<br>1.440 x 900 Pixel<br>1.600 x 900 Pixel<br>1.680 x 1.050 Pixel<br>1.920 x 1.080 Pixel<br>1.920 x 1.200 Pixel                                                                                                                                                                                        |
| TFT-Auflösung (DisplayPort)       | 1.280 x 1.024 Pixel<br>1.360 x 768 Pixel<br>1.440 x 900 Pixel<br>1.600 x 900 Pixel<br>1.680 x 1.050 Pixel<br>1.920 x 1.080 Pixel<br>1.920 x 1.200 Pixel<br>2.560 x 1.440 Pixel<br>2.560 x 1.600 Pixel<br>3.840 x 2.160 Pixel (benötigt Intel® Core™ i3, i5 oder i7 Prozessor)                                                                  |
| Grafikeigenschaften               | Unterstützung von zwei Displays<br>DirectX® 11.1<br>Unterstützung für HDCP<br>Open CL® 1.2<br>OpenGL® 4.0<br>Ein DisplayPort-Anschluss kann mit einem optionalen externen Adapter in DVI-D oder HDMI verwandelt werden<br>Für Multi-Monitoring-Modus laufen Grafikkarte und integrierte Grafik parallel (Microsoft® Windows® 7 oder Windows 8) |

**Grafik on Board**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grafik – Hinweise</b> | bis zu 1 GB dedizierter Videospeicher (im Arbeitsspeicher geführt und gegen Verwendung durch Grafikkarte gesperrt)<br>Getestete Auflösungen; abhängig vom Display-Typ sind weitere Auflösungen und Frequenzen möglich<br>Shared Memory abhängig von der Arbeitsspeichergröße und vom Betriebssystem<br>Auflösung (Farbtiefe bis zu 32 Bit/Pixel)<br>Für TFT empfehlen wir 60 Hz |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Elektrische Anschlusswerte**

|                                            |                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungseffizienz – Hinweis</b>        | Energieeffizienz des Netzteils (bei 230 V und einer Auslastung von 20/50/100 %): 87 % / 90 % / 87 % |
| <b>Nennspannungsbereich</b>                | 100 V - 240 V                                                                                       |
| <b>Nennfrequenzbereich</b>                 | 50 Hz - 60 Hz                                                                                       |
| <b>Betriebsspannungsbereich</b>            | 90 V - 264 V                                                                                        |
| <b>Betriebsnetzfrequenzbereich</b>         | 47 - 63 Hz                                                                                          |
| <b>Max. Netzteil-Ausgangsleistung</b>      | 225 W                                                                                               |
| <b>Blindstromkompensation/Wirkleistung</b> | aktiv                                                                                               |
| <b>Monitorausgang</b>                      | Nein                                                                                                |

**Stromverbrauch**

|                                       |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungsaufnahme – Hinweis</b>    | Siehe White Paper "Energieverbrauch"                                                                                                                                |
| <b>Link zum White Paper "Energie"</b> | <a href="http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=8e71ef44-8bd5-4aaa-aa5d-138b501669d6">http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=8e71ef44-8bd5-4aaa-aa5d-138b501669d6</a> |

**Wärmeabstrahlung**

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Wärmeabstrahlung – Hinweise</b> | Siehe White Paper "Energieverbrauch" |
|------------------------------------|--------------------------------------|

**Geräuschentwicklung**

|                                                                    |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Zugehörige Prozessoren für Geräuschpegel</b>                    | Intel® Core™ i7 4770                                               |
| <b>Standardgeräuschpegel nach Betriebsart: Büroanwendungen 2.0</b> | 3,7 B / 23 dB(A) in unmittelbarer Nähe; 25 dB(A) Bediener-Position |
| <b>Standardgeräuschpegel nach Betriebsart: CPU bei 50 % Last</b>   | 3,7 B / 24 dB(A) in unmittelbarer Nähe; 27 dB(A) Bediener-Position |
| <b>Standardgeräuschpegel nach Betriebsart: HDD-Last</b>            | 3,6 B / 23 dB(A) in unmittelbarer Nähe; 26 dB(A) Bediener-Position |
| <b>Standardgeräuschpegel nach Betriebsart: Leerlauf</b>            | 3,6 B / 23 dB(A) in unmittelbarer Nähe; 25 dB(A) Bediener-Position |
| <b>Standardgeräuschpegel nach Betriebsart: ODD-Last</b>            | 4,3 B / 30 dB(A) in unmittelbarer Nähe; 34 dB(A) Bediener-Position |
| <b>Standardmäßige Geräuschentwicklung</b>                          | 2 x 2 GB, HDD, ODD, Windows<br>Gemäß ISO 7779:2010, ECMA-74        |
| <b>Geräuschemissionen gemäß Blauer-Engel-Zertifizierung</b>        | für max. mögliche Konfiguration<br>Gemäß ISO 7779:2010, ECMA-74    |
| <b>Geräuschpegel nach Betriebsart gemäß Blauer Engel: HDD-Last</b> | 3,7 B = 37 dB                                                      |
| <b>Geräuschpegel nach Betriebsart gemäß Blauer Engel: Leerlauf</b> | 3,7 B = 37 dB                                                      |
| <b>Geräuschpegel nach Betriebsart gemäß Blauer Engel: ODD-Last</b> | 4,3 B = 43 dB (A)                                                  |

**Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen**

|                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Maße (B x T x H)</b>                      | 265 x 315 x 88 mm<br>10,44 x 12,4 x 3,47 Zoll |
| <b>Betriebslage</b>                          | Vertikal/horizontal (kein Fuß erforderlich)   |
| <b>Gewicht</b>                               | 6 kg                                          |
| <b>Gewicht (lbs)</b>                         | 13,2 lbs                                      |
| <b>Gewicht – Hinweise</b>                    | Das Gewicht hängt von der Konfiguration ab    |
| <b>Umgebungstemperatur bei Betrieb</b>       | 10 - 35 °C (50 - 95 °F)                       |
| <b>Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb</b> | 5 - 85 % (relative Luftfeuchtigkeit)          |

**Compliance**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                     | ESPRIMO C720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Modell                      | USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Deutschland                 | TÜV GS<br>Blauer Engel/Blue Angel                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Europa                      | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| USA/Kanada                  | FCC Klasse B<br>cCSAus                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Globales                    | RoHS (Restriction of Hazardous Substances, Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe)<br>WEEE (Waste electrical and electronic equipment, Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten)<br>Microsoft-Betriebssysteme (HCT-/HCL-Eintrag/WHQL)<br>EPEAT® Gold (bestimmte Regionen)<br>ENERGY STAR® 6.0 (bestimmte Regionen) |
| Compliance, Link            | <a href="http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates">http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates</a>                                                                                                                                                                                                                    |
| Kompatibilität (Referenzen) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Weitere Software**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weitere Software (vorinstalliert) | "Workplace Protect" (sichere Authentifizierungslösung)<br>Adobe® Reader® (pdf-Reader)<br>McAfee Multi Access Security (Antiviren- und Internet-Sicherheitssoftware, 60-tägige Testversion)<br>Win 7: Fujitsu Recovery (festplattenbasierte Wiederherstellung)<br>Win8: Microsoft Push Button Recovery (festplattenbasierte Wiederherstellung)<br>Microsoft Office (kaufen Sie eine Lizenz, um das vorinstallierte Microsoft Office zu aktivieren) |
| Weitere Software (optional)       | Recovery DVD für Windows®<br>Drivers & Utilities DVD (DUDVD)<br>CyberLink PowerDVD BD (Wiedergabesoftware für Blu-ray Disc™)<br>CyberLink PowerDVD DVD (Wiedergabesoftware für DVD)<br>Nero Essentials XL                                                                                                                                                                                                                                         |

**Manageability**

|                           |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manageability-Technologie | DeskUpdate-Treiberverwaltung<br>PXE 2.1 Boot-Code<br>Wake up aus S5-Modus (Off)<br>Intrusion-Detection-Schalter (optional)<br>Intel® Standard Manageability<br>WoL (Wake on LAN) |
| Manageability-Software    | DeskView Client<br>DeskView Instant BIOS Management                                                                                                                              |
| DeskView-Komponenten      | Inventory Management<br>BIOS Management<br>Treiberverwaltung<br>Sicherheitsmanagement<br>Alarm Management                                                                        |
| Unterstützte Standards    | DMI<br>PXE<br>WMI                                                                                                                                                                |
| Manageability, Link       | <a href="http://www.fujitsu.com/fts/manageability">http://www.fujitsu.com/fts/manageability</a>                                                                                  |

**Sicherheit**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Physische Sicherheit        | Kensington-Schloss-Unterstützung<br>Öse für Vorhängeschloss<br>Integriertes Gehäuseschloss (optional)                                                                                                                                                                          |
| System- und BIOS-Sicherheit | EraseDisk (optional)<br>Schutz vor Bootsektor-Viren<br>Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM<br>Integrierte Sicherheit (TPM 1.2)<br>Steuerung aller USB-Schnittstellen<br>Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden<br>Steuerung der externen Schnittstellen |

**Sicherheit**

|                           |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benutzersicherheit</b> | BIOS-Passwort für Benutzer und Supervisor<br>Festplattenpasswort<br>Zugriffsschutz durch externen SmartCard-Leser (optional)<br>Zugriffsschutz durch internen SmartCard-Leser (optional) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Schlussbestimmungen**

Tastatur an (besondere Fujitsu-Tastatur erforderlich)  
Wärmemanagement  
Erweiterte Lebensdauer

**Serviceability**

EasyFix  
EasyChange für Festplatten

**Verpackungsinformationen**

|                                         |                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Verpackungsgröße (mm)</b>            | 467 x 265 x 540 mm                                               |
| <b>Verpackungsgröße (Zoll)</b>          | 18.39 x 10.43 x 21.26 Zoll                                       |
| <b>Max. Stückzahl/Palette</b>           | 28                                                               |
| <b>Material – Gewicht (g) Kartonage</b> | 940 g                                                            |
| <b>Material – Gewicht (lbs.) Karton</b> | 2.07 lbs                                                         |
| <b>Material – Gewicht (g) EPS/PS</b>    | 190 g                                                            |
| <b>Material – Gewicht (lbs.) EPS/PS</b> | 0.42 lbs                                                         |
| <b>Material – Gewicht (g) PE</b>        | 60 g                                                             |
| <b>Material – Gewicht (lbs.) PE</b>     | 0,13 lbs                                                         |
| <b>Verpackung – Hinweise</b>            | Benutzerdokumentation auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. |

**Garantie**

|                                              |                                                                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gewährleistungszeit</b>                   | 1 Jahr (für Länder in EMEA)                                                                                  |
| <b>Art der Gewährleistung</b>                | Bring-In / Onsite Service (für Länder der Region EMEA, für alle anderen Länder je nach lokalen Bestimmungen) |
| <b>Garantiebedingungen und -bestimmungen</b> | <a href="http://support.ts.fujitsu.com/warranty">http://support.ts.fujitsu.com/warranty</a>                  |

**Product Support Services – die perfekte Ergänzung**

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Empfohlener Service</b>     | 9x5, Reaktionszeit vor Ort: nächster Arbeitstag                                                       |
| <b>Ersatzteilverfügbarkeit</b> | 5 Jahre nach Ende der Produktlebensdauer                                                              |
| <b>Service-Weblink</b>         | <a href="http://www.fujitsu.com/fts/services/support">http://www.fujitsu.com/fts/services/support</a> |

## Empfohlenes Zubehör

**Display B27T-7 LED**

Das FUJITSU Display B27T-7 LED mit 4-in-1-Standfuß bietet ein optimiertes ergonomisches Design und Benutzerfreundlichkeit für den intensiven Büroeinsatz.

Bestellnummer:  
S26361-K1478-V141

**Display B23T-7 LED**

Das Display FUJITSU B23T-7 LED mit ausgezeichneter Ergonomie sorgt für höchsten Komfort im Büroalltag. Dieses äußerst zuverlässige Display bietet eine überragende Benutzerfreundlichkeit und Energiesparfunktionen, die Ihre Arbeit erleichtern und die Energiekosten senken. Mit seinem großen Betrachtungswinkel, den flexiblen Anschlussmöglichkeiten und hohem Bedienkomfort trägt das FUJITSU Display B23T-7 LED zu höherer Produktivität bei.

Bestellnummer:  
S26361-K1496-V140

**SOUNDSYSTEM DS E2000 Air**

Das neue, noch leistungsfähigere SOUNDSYSTEM DS E2000 Air bietet einen beeindruckenden, ausgeglichenen Klang über das gesamte Frequenzspektrum. Dieses unschlagbare USB-Lautsprecher-Set weist ein überraschend kompaktes Format auf. Die robusten Satelliten-Lautsprecher glänzen mit einer luxuriösen Klavierlackoberfläche, während der Sockel ein warmes Licht ausstrahlt.

Bestellnummer:  
S26391-F7128-L600

**UC&C USB Headset Stereo  
H650e**

Der UC&C USB Headset Stereo H650e bietet das Höchstmaß an Stil und Funktionalität. Lange, unbequeme Telefonate gehören dank Ohrpolstern und kristallklarem Klang der Vergangenheit an. Der verstellbare Kopfbügel mit Mikrofon bietet für jeden die perfekte Passform. Das für Microsoft® Lync™ optimierte Headset zeigt bestehende Gesprächsverbindungen über eine rote LED an, sodass Ihre Kolleginnen und Kollegen wissen, wann Sie zur Verfügung stehen und wann nicht. Damit trägt es außerdem zur Steigerung der Büroproduktivität bei.

Bestellnummer:  
S26391-F7139-L10

# Weiterführende Informationen

## Fujitsu OPTIMIZATION Services

In addition to FUJITSU Desktop ESPRIMO C720, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

### Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

### Computing Products

[http://de.fujitsu.com/it\\_trends/dynamic\\_infrastructures/products/index.html](http://de.fujitsu.com/it_trends/dynamic_infrastructures/products/index.html)

### Software

[http://solutions.ts.fujitsu.com/software-catalog/start\\_de.php](http://solutions.ts.fujitsu.com/software-catalog/start_de.php)

## Weiterführende Informationen

Learn more about FUJITSU Desktop ESPRIMO C720, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.  
<http://de.fujitsu.com/ESPRIMO>

## Fujitsu Green Policy Innovation

FUJITSU Green Policy Innovation ist unser weltweites Projekt um negative Umwelteinflüsse zu reduzieren. Mithilfe unseres globalen Know-hows möchten wir über die IT zur Schaffung einer nachhaltigen Umwelt für zukünftige Generationen beitragen. Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



## Copyright

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Änderung von technischen Daten vorbehalten. Lieferung nach Verfügbarkeit. Es wird keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen. Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann. Weitere Informationen finden Sie unter [www.fujitsu.com/terms](http://www.fujitsu.com/terms)  
© 2015 Fujitsu Technology Solutions GmbH

## Haftungsausschluss

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Lieferung unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

## Kontakt

FUJITSU Technology Solutions GmbH GmbH  
Adresse: Mies-van-der-Rohe-Str. 8, 80807 München, Germany  
Telefon: 01805 372 100\*  
Fax: 01805 372 200  
Email: [cic@ts.fujitsu.com](mailto:cic@ts.fujitsu.com)  
Website: <http://de.fujitsu.com>  
2016-04-01 DE-DE  
\* 0,14 €/min für Anrufe aus dem deutschen Festnetz, max. 0,42

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Änderung von technischen Daten vorbehalten. Lieferung nach Verfügbarkeit. Es wird keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen.

Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.fujitsu.com/terms](http://www.fujitsu.com/terms)

© 2015 Fujitsu Technology Solutions GmbH