

Akku-Handkreissäge

HS014GZ

40V max. • 6.400 min⁻¹ • 47 mm • 45°R/15°L

40V max. Akku-Handkreissäge mit -15° Neigungswinkel und abnehmbarer Grundplatte. Ideal für wandnahes Arbeiten.

Kraftvolle 40V max. Akku-Handkreissäge mit einer Schnittleistung von 47 mm. Ideal für wandnahe Schnitte durch -15° Neigungswinkel, abnehmbarer Grundplatte sowie manuell zu öffnender Schutzhaube. Die Sägeblattausrichtung lässt sich für absolut exakte Schnitte fein justieren. Die AFT-Technologie stoppt den Motor in Bruchteilen von Sekunden beim Blockieren des Werkzeugs.



Technische Details

Akkuspannung	40 V
Leerlaufdrehzahl	6400 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	47 mm
Max. Schnittleistung 45°	30 mm
Max. Neigung links / rechts	0 - 15 °
Max. Fasenbereich (rechts)	0 - 45 °
Sägeblatt	125 mm
Bohrung	20 mm
Motorbremse	✓
AWS-Schnittstelle	✓
Schalleistungspegel (L _{WA})	102 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	94 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Holz schneiden	1,0 m/s ²
Gewicht inkl. Akku	3,0 - 3,3 kg
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Holz schneiden	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- Exzellentes Leistungs-/Gewichtsverhältnis
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- Das Auto-Start Wireless System (AWS) stellt über Bluetooth eine Verbindung zum Staubsauger her
- Der Sanft-Anlauf sorgt für mehr Kontrolle und bessere Genauigkeit.
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung

EAN 0197050020178

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

194202-9

Absaugstutzen HS014G



783217-7

6-kant-Stiftschlüssel 5mm



E-28880

Kreissägeblatt 125x20x25Z EFFICUT



Optionales Zubehör

1913K5-7

Schnellspanner-Set 2-tlg.



191L92-3

Führungsschienenadapter HS014G



194367-7

Führungsschiene 3.000 mm



194385-5

Schraubzwingen



198885-7

Führungsschienenverbinder



199140-0

Führungsschiene 1.000 mm



199141-8

Führungsschiene 1.500 mm



199826-6

Klemmzwingen



783217-7

6-kant-Stiftschlüssel 5mm



B-69462

Kreissägeblatt 125x20x45Z EFFICUT



E-28880

Kreissägeblatt 125x20x25Z EFFICUT



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

