Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

TopTherm Filterlüfter – SK 3241.500

Stand : 03.01.2018

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

TopTherm Filterlüfter mit EC-Technologie – SK 3241.500

erstellt am: 03.01.2018 auf www.rittal.com/de-de

Produktbeschreibung

Beschreibung:	Energieeffiziente Ausführung der TopTherm Filterlüfter mit Diagonal-Lüftertechnologie. Lüfter 3240.500 bis 3245.510 regel- und überwachbar. Über die standardmäßig integrierte Steuerschnittstelle mit Tachosignal-Ausgang ist die Ansteuerung des Lüfters sowie eine Überwachung der Lüfterdrehzahl und -funktion möglich.
Farbe:	RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 54 mit Standardfilter und Strahlwasserhaube: IP 56 mit Standardfilter und zusätzlicher Feinfiltermatte: IP 55
Schutzart NEMA:	NEMA 12 mit Strahlwasserhaube: NEMA 4 mit Strahlwasserhaube: NEMA 4X mit Strahlwasserhaube: NEMA 3 mit Strahlwasserhaube: NEMA 3R mit Standardfilter und Strahlwasserhaube: NEMA 12
Lieferumfang:	Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Filtermatte
Hinweis:	Für einen noch effizienteren Betrieb oder zur Überwachung der Filterlüfter wird der Einsatz der Drehzahlregler EC für EC-Filterlüfter empfohlen

Produktmerkmale

Luftleistung (freiblasend):	Bei 50 Hz: 230 m³/h
Luftleistung mit Austrittsfilter inkl. Standardfiltermatte (Anzahl x	1 x 3240200: 183 m³/h 2 x 3240200: 203 m³/h

Bestellnummer, Leistung 50/60 Hz):	1 x 3243200: 203 m³/h
Steuerschnittstelle:	ja
Bemessungsbetriebsspannung:	200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Abmessungen:	Breite: 255 mm Höhe: 255 mm
Erforderlicher Montageausbruch:	Breite: 224 mm Höhe: 224 mm
Aufbautiefe:	25 mm
Einbautiefe:	107 mm
Temperaturbereich:	Lagerung: -25°C...+70°C Betrieb (Umgebung): -25°C...+55°C
Nennleistung Pel:	Bei 50 Hz: 16 W
Bemessungsstrom (max.):	Bei 50 Hz: 0,17 A
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung:	6 A
Schalldruckpegel:	Bei 50 Hz: 52 dB(A)
Diagonalventilator:	Diagonal, EC-Motor
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	1,98 kg
EAN:	4028177652026
Zolltarifnummer:	84145915
ETIM 6.0:	EC000320
ETIM 5.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 7.0/7.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716

eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180705
Produktbeschreibung (lang):	SK Filterlüfter TopTherm, 230 m³/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 255 x 255 x 25 mm, EC-Technologie

Approbationen

Approbationen:	Approbationsübersicht CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
Zertifikate:	EAC
Erklärungen:	Konformitätserklärung

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de